

## ESL 55-LED

ESL 55-LED, rustfri hus

P-LS3541.881.00  
ESL55-LED lys 24V AC/DC 11W no pushbut

- Støvtæt og beskyttet mod vandstråler, IP 65 iht. EN60529/DIN VDE 0470 del 1
- Kontinuerlig drift op til ca. 50.000 timer - vibrationsbestandig
- Ingen Varmestråling ved lysungangen (koldt lys)
- Ingen yderligere uønsket varme under kemiske og eller biologiske processer
- Lang levetid og driftssikkerhed



### PRODUKTBESKRIVELSE

Lamper anvendes typisk i tankanlæg til belysning af indre af trykbeholdere, tanke, bunkere, siloer, til omrørere og andre normalt tillukkede tanke eller siloer i ikke eksplosionsfarlige områder. Lampen er især velegnet til steril montage på skueglas og anvendelse i forbindelse med overvågning af processer ved fødevarerproduktion og i den farmaceutiske industri.

Husk montagebeslag bestilles særskilt

;

### SPECIFIKATIONER

<b>Colour temperature</b>	5700 K
<b>Effekt</b>	ca. 11 W - 3 LED
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Lampe type</b>	LED
<b>Light angle</b>	11 °
<b>Lumen</b>	630 lm
<b>Materiale hus</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Number of LED</b>	4 pc
<b>Spænding</b>	24 V AC/DC
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	40 °C
<b>Vægt</b>	3,6 kg

