

ASL 55-LED

ASL 55-LED, aluminiumshus

P-LS3541.981.00

ASL55-LED lys 24V AC/DC 11w no pushbut.

- Støvtæt og beskyttet mod vandstråler, IP 65 iht. EN60529/DIN VDE 0470 del 1
- Kontinuerlig drift op til ca. 50.000 timer - vibrationsbestandig
- Ingen Varmestråling ved lysungangen (koldt lys)
- Ingen yderligere uønsket varme under kemiske og eller biologiske processer
- Lang levetid og driftssikkerhed



PRODUKTBESKRIVELSE

Lamper anvendes typisk i tankanlæg til belysning af indre af trykbeholdere, tanke, bunkere, siloer, til omrører og andre normalt tillukkede tanke eller siloer i ikke eksplosionsfarlige områder. Lampen er især velegnet til steril montage på skueglas og anvendelse i forbindelse med overvågning af processer ved fødevareproduktion og i den farmaceutiske industri.

SPECIFIKATIONER

Colour temperature	5700 K
IP-klasse	IP65
Lampe type	LED
Lumen	630 lm
Materiale hus	Aluminium
Number of LED	4 pc
Spænding	24 V AC/DC
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C
Vægt	1,6 kg