

ASCOTM**MAGNETVENTIL MEDIEISOLERET**

Serie 067 / 385 / 110

SCS067A027S3

Magnetventil 2/2 NC Pad-mount 24V DC

- Fås med flange- (067), slange- (110) eller gevindtilslutning (385)
- Lille og kompakt medieisoleret ventil. 10 eller 16mm bredde.
- Velegnet til aggressive medier



CE

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 067/385/110 er en medieisoleret ventiltipe og alle tre serier benytter sig af en vippemekanisme. Serien adskiller sig ved den måde forbindelserne er lavet og der kan vælges type alt efter om man ønsker gevind-/ blokmontering eller at forbinde ved hjælp af slanger. Serie 067 er en MICRO 10 udgave hvor ventilen kun er 10mm bred. Ventiltypen udmærker sig generelt ved sin kompakte størrelse og den hermetiske adskillelse mellem medie og kontrolmekanisme. Ventilen er velegnet til aggressive medier eller til applikationer som kræver et højt niveau af renhed. Der er mulighed for at få tilpasset ventilen så den passer til lige den applikation man har.

Der skal købes stik til ventilen. De fås i forskellige udgaver. Der kan også laves specialstik til ventilerne.

F.eks. Pin spacing 5,08mm - 1,5m langt - katalognummer: 88118802

Kontakt os for at finde nøjagtig det stik du har brug for.

Specielle versioner

Det er muligt at få indbygget ventilen på en manifold eller andet modul som vi leverer med.

For større antal af ventilen kan der laves yderligere helt specielt tilpassede udgaver som passer netop til jeres applikation. Kontakt os for at høre nærmere.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	2 bar
Differenstryk min	-0,9 bar
Effektforbrug	2,5 W
Flowkoefficient	0,01 l/min
Funktion	2/2
Gennemløb	0,8 mm
IP-klasse	IP40

Materiale ventilhus	PEEK
Medietemperatur fra	10 °C
Medietemperatur til	40 °C
Spænding DC	24 V
Tilslutning	Flange
Type ventil	Magnetventil
Viskositet max	20 cSt