



2/2 ASCO MAGNETVENTIL SERVOSTYRET NC 3/8"-2"

Serie 215

SCE215C010

Magnetventil 2/2 NC RG 3/8" 230V 50Hz

- Strømløs lukket
- Hus i aluminium
- Arbejdstryk 0 bar til 3,5 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco serie 215 er en ventil som er udført i aluminium. Ventilen er en gas "Safety Shut Off Valve", til højt flow, lavt tryk eller gas applikationer. Den pilotdrevne konstruktion arbejder uden trykforskel med elastisk blødt sæde for tæt afspærring. Design med lang levetid eliminerer metal-til-metal-kontakt for at forlænge levetiden med op til 20 millioner cyklusser. 215-serien er ideel til anvendelser med vakuumservice og varmeudstyr.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	3,5 bar
Differenstryk max	3,5 bar
Differenstryk min	0 bar
Effektforbrug	10,5 W
Flowkoefficient	2,9
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	19 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale sæde	Aluminium

Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale tætninger	NBR
Materiale ventilhus	Aluminium
Max flow	48,3 l/min
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	85 °C
Spænding AC	230 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	75 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Type ventil	Magnetventil
Vægt	0,6 kg

