

MAGNETVENTIL 2/2- ELLER 3/2-VEJS

Serie 065

LE065A009VS3

Magnetventil 3/2 NC M5 24V DC

- Få bevægelige dele. (Flat spring technology)
- Mekanisk levetid > 1 milliard (!) cyklusser
- Lav effekt
- Til baseplade eller fritstående



PRODUKTBESKRIVELSE

Yderst kompakt mikroventil til montering på baseplade eller fritstående med 2 stk. M4-tilslutninger med gevind. Den fritstående version har to M4-huller (6 mm dybe) i basen til montering på et panel. Ventilerne anvendes primært til lækagekonstatering og til gas- og væskeanalyse inden for medicinsk teknologi. „Fladfjeder“-teknologi indebærer kun en enkelt bevægelig del og dermed ubetydelig slitage.

Ventilen er af rustfrit stål og fås med forskellige lysningsstørrelser. Standardversionen er tilgængelig for 6, 12 eller 24 V DC.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	7 bar
Differenstryk min	0 bar
Effektforbrug	2,1 W
Flowkoefficient	0,013
Funktion 1	3/2
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	0,6 mm
IP-klasse	IP40
Materiale disk	FPM
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Materiale tætninger	FPM
Materiale ventilhus	Rustfrit stål 303

Max flow	0,22 l/min
Medietemperatur fra	0 °C
Medietemperatur til	60 °C
Montering	Single montering
Responstid ind	10 ms
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkoblingsport 1-2	M5
Type ventil	Magnetventil
Vægt	0,068 kg
Viskositet max	20 cSt

