

SLANGEKLEMMEVENTIL NO/NC

Serie S104-106 / S204-206

S10409Z031A13

Magnetventil 2/2 NC 1,57/3,18 24V DC

- Strømløs lukket eller strømløs åben (NC/NO)
- Kun slangen er i kontakt med mediet
- Til analyse-, medicinal- og fødevareapplikationer



PRODUKTBESKRIVELSE

Slangeklemmeventiler fra Asco er kendetegnet ved deres gode uforstyrrede flow og deres meget lange levetid. Klemmemekanismen pålægger et tilpas og konstant tryk på de bløde slanger. Al risiko for kontaminering kan udelukkes ved at skifte slanger.

Magnetventilerne er designet til brug med blød silikoneslange eller lignende (50 shore A).

Slangestyr er påkrævet, når der anvendes slanger med en mindre udvendig diameter end anbefalet i databladene.

Specielle versioner

Ventilen fås også med krop i plastmateriale.

Se også model S170/S370 for motoriseret udgave til dosering eller hårdere slanger.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

SPECIFIKATIONER

Clamping Force Max	0,28 kg
Differenstryk max	0,8 bar
Differenstryk min	0 bar
Effekt	4 W
Elektrisk tilslutning	DIN C Ind. 43650
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål

Materiale klemmemekanisme	POM
Materiale spole	PET
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale ventilhus	Anodiseret aluminium
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Slangediameter indv.	1,57 mm
Slangediameter udv.	3,18 mm
Slangetykkelse min	0,7 mm
Spænding DC	24 V
Type ventil	Slangeklemmeventil
Vægt	0,05 kg

