



MAGNETVENTIL, DIREKTE VIRKENDE, 1/4"

Serie L376, 3/2-vejs, normalt lukket.

L376V03CZB12A1
Magnetventil 3/2 NC RG 1/4" 230V 50Hz

- Alle ventiler testes 100% fra fabrikken inden afsendelse.
- Pakninger i Viton (FPM)
- Trykområde 0 - 10 bar
- Ventilhus i messing eller rustfrit stål (AISI 316L)



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie L376 fra Sirai er en klassisk 3/2-vejs magnetventil i messing til gasser og væsker. Standardpakningen er er FPM, men fås også med EPDM. Sirai-ventiler er 100% testet fra fabrikken og testet til minimum 20.000 drifttimer.

Eksempler på applikationer er: Vaskemaskiner, gastørrere, bageriovne, kaffemaskiner, kompressorer, autoklaver, højtryksrensning, tandlægeudstyr, dieselmotorer, svejsmaskiner, air-conditionanlæg, blødgøring af vand, analyseapparater og meget mere.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0 bar
Effektforbrug	4 W
Elektrisk tilslutning	DIN B Ind. 43650
Flowkoefficient	0,08 m ³ /h
Funktion	3/2
IP-klasse	IP67
Materiale membran	FKM
Materiale ventilhus	Messing
Max tryk	50 bar
Medie	Gasser og væsker
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	130 °C

Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Spænding AC	230 V
Tilslutning	G1/8
Vægt	0,205 kg
Viskositet max	37 cSt