

MAGNETVENTIL 2/2 VEJS, DAMPVENTIL

Serie 222

SCE222B093

Magnetventil 2/2 NC RG 3/8" 230V 50Hz

- 3/8"- 1 1/2"
- NC-funktion
- Arbejdstryk op til 3,5 bar
- Messing
- Velegnet til damp med temperaturer på til +150°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Magnetventil pilotstyret, er velegnet til damp grundet membranen tåler en høj temperatur, op til +150°C.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk damp max	3,5 bar
Differenstryk min	0 bar
Effektforbrug	10,5 W
Flowkoefficient	2,6
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	16 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale sæde	Messing
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale tætninger	EPDM

Materiale ventilhus	Messing
Max flow	43,3 l/min
Max tryk	10 bar
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	150 °C
Responstid ind	15 ms
Responstid ud	60 ms
Spænding AC	230 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Type ventil	Magnetventil
Vægt	1,2 kg

