

## SKUDVENTILER 3/4"-1 1/2"

Serie 353-Ny

G353K111S1A00F1  
Skudventil 2/2 NC 3/4" 24VDC

- NC
- Invendigt gevind eller Quick-mount
- Elektrisk- eller luftaktueret.
- Hus i Aluminium
- Arbejdstryk 2-8,5 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

Ny revideret serie Skudventiler fra Asco, der bruges til at rengøre filtre i støvede omgivelser, såsom kornindustrien, kræver ofte ATEX-klassifikationer, lang holdbarhed og nem service. Ventilen fås med almindeligt invendig gevind og Quick mount clamps.

SG-spole opfylder ATEX Zone 2-22, Ventilen opfylder disse krav ved hjælp af den nye grønne SG-spole. Det er en epoxyspole med IP65 beskyttelsesklasse, der har garanteret 30.000 timers drift, hvilket resulterer i lang levetid og lavere samlede omkostninger. Ventilerne findes med tilslutninger fra 3/4" op til 1 1/2" og med flere forskellige spændinger.. Vi har også reparationsset til hurtig og nem service på dine ventiler.

Ventilen er forbedret på flere punkter i forhold til den ældre serie. Af fordele kan nævnes: Indbygget lyd-dæmper, mulighed for Quick Connect, højere peak pressure, hurtigere response time, lavere luft forbrug, membran lavet i et stykke. Den kan monteres i enhver position uden at påvirke funktionen.

### SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	8,5 bar
Differenstryk min	2 bar
Effektforbrug	22 W
Flowkoefficient	13
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	32 mm
Materiale hus	Aluminium
Materiale membran	TPE
Spænding DC	24 V

<b>Temperaturområde fra</b>	20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Tilslutning</b>	G3/4