

## S50

### M18 fotoceller i lige metalhus

#### S50-MA-2-G00-XG Fotocelle Sender metal Kabel

- M18 i metalhus
- M12 kontakt/ 2 m indstøbt kabel
- UL-godkendt
- IP67



#### PRODUKTBESKRIVELSE

S50-serien af fotoelektriske sensorer tilbyder en bred vifte af optiske funktioner, herunder retroreflekerende, diffus nærhed, baggrundsundertrykkelse og gennemgående stråle. De er tilgængelige med både LED og laser emission, radiale og aksiale optiske modeller med 2m indlejret kabel eller M12 tilslutning i plastikhus. Denne sensor tilbyder fremragende løsninger til alle industrielle applikationer, hvor der fremlægges et fladt plasthus med dobbelte fastgørelses huller for at sikre fremragende monteringsfleksibilitet.

##### Egenskaber og fordele:

- Bredt sortiment velegnet til alle industrielle anvendelser
- Lasermodeller til præcis læsning
- Kabel- eller M12-tilslutning
- Flad sider for yderligere monteringsmuligheder

##### Applikationer:

- Automatiske maskiner
- Emballeringslinjer
- Transportlinjer
- Automatiske varehuse

## SPECIFIKATIONER

<b>Distance max</b>	20000 mm
<b>Distance min.</b>	0 mm
<b>Effektforbrug</b>	0,03 A
<b>Elektrisk tilslutning</b>	Indstøbt kabel 2m
<b>Forsyningsspænding</b>	10-30 V DC
<b>Fotocelleteknik</b>	Sender
<b>Funktion</b>	Mørkkoblet/Lyskoblet
<b>Godkendelser</b>	CE, UL

IP-klasse	IP67
Kabellængde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Lystype	IR LED
Materiale hus	Nikkelplateret messing
Materiale linse	PMMA
Reaktionstid	2 ms
Sensitivity setting	Nej
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type of light	LED
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	110 g

