

S15 - M18 FOTOELEKTRISK SENSOR

S15-PA-5-G01-XG

S15-PA-5-G01-XG M18 Udsender PNP M12-stik

- M18 i plasthus
- M12-kontakt
- Indstilling af følsomhed
- PNP eller NPN output
- IP69K



PRODUKTBESKRIVELSE

Den S15 fotoelektriske sensor anbefales til omkostnings- og pladsbesparelser med et bredt udvalg af optiske funktioner, lige fra retroreflekterende til diffus nærhed og fra en lang afstand gennem stråle til en kortere baggrundsundertrykkelse.

Funktioner og fordele:

- Kort version af plastik til omkostnings- og pladsbesparelse
- Alle optiske funktioner ved optimal betjeningsafstand
- Modeller med fast indstilling eller trimmerjustering
- Forkablede, M12-stik og pig-tail-versioner

Anvendelsesområder:

- Automatiske maskiner
- Emballeringslinjer
- Drik og aftapning
- Transportlinjer
- Automatiske lagre

SPECIFIKATIONER

Distance max	20000 mm
Distance min.	0 mm
Effektforbrug	0,025 A
Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	12-30 V DC
Fotocelleteknik	Sender
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP69K
LED-indikering	Ja

