

NE2

Kompakt fotocelle

NE2T30R

Fotocelle-sender/modtager 30 m kabel

- Kompakt design
- Formstøbt kabel eller drejeligt M12-stik
- PNP / NPN
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

NE2-serien er designet til at løse så mange forskellige automatiseringsopgaver som muligt. Den samme husstørrelse på de forskellige modeller i serien gør det nemt at finde den rigtige løsning uden at skulle ændre fastgørelserne på maskinen. Vælg mellem drejeligt M12-stik eller støbt kabel. To separate udgange i den samme fotocelle - en med PNP og en med NPN. Adskilligt tilbehør som f.eks. monteringsbeslag, beskyttelsesdæksler og afskærmningsmasker forenkler installationen.

SPECIFIKATIONER

Distance min.	0 mm
Effektforbrug	0,022 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Fotocelleteknik	Sender/modtager
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP67
Light / Dark Switching	Ja
Lystype	Rød LED
Reaktionstid	0,5 ms
Spænding DC max	24 V
Spænding DC min	12 V
Tasteafstand	30000 mm

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Udgang	PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A

