

S6

Kompakt fotocelle med potentiometer

S6-5-A6
 Infrared LED emission trimmer adjustment Reflex plastic
 radial dc npn/pnp cable

- Fleksible detektionsprincipper
- PNP / NPN
- Justerbar følsomhed
- IP65



PRODUKTBESKRIVELSE

Datasensing S6 er en alsidig, kompakt fotoelektrisk sensor i 50x50 mm industrihus med fleksible detektionsprincipper, forskellige output-muligheder og bredt anvendelsesområde.

- Kompakte dimensioner på 50 x 50 mm
- Standard optisk funktionsområde
- 10-30 Vdc-model med konfigurerbar udgang
- Nem og hurtig installation
- Standardkabel eller M12 4-polet tilslutning

SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	18 x 50 x 50 mm
Distance max	6000 mm
Distance min.	100 mm
Effektforbrug	0,03 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Fotocelleteknik	Refleks
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP65
LED-indikering	Ja
Lystype	IR LED

Materiale hus	ABS-plast
Materiale linse	PMMA
Output current max	3000 mA
Reaktionstid	1 ms
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	160 g