

## S3N W03

### Miniature kontrast fotocelle

S3N-PR-5-W03-OZ  
 RGB MRK READER M8 IOL, Push Button TEACH-IN

- Rød LED eller laser
- 60 kHz / 4 us
- TEACH-IN-justering
- M8-4-pins / pigtails M12 og M8
- Dobbeltkanals IO-Link-tilslutning



### PRODUKTBESKRIVELSE

DatanSensing S3N-W03 er den suverænt hurtigste og mest nøjagtige miniaturiserede kontrastsensor på markedet takket være en skiftfrekvens på 60 kHz og en meget lav jitter på 4 us.

Den formede og lyse RGB-emission kombinerer høj detektionsnøjagtighed med høj spot-synlighed.

S3N-W03 fås med en enkel og nem TEACH-IN-justering, M8-4-pins-stik, pigtails M12- og M8-modeller og dobbeltkanals IO-Link-tilslutning.

### SPECIFIKATIONER

Distance max	15 mm
Distance min.	9 mm
Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M8 stik
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Kontrast
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP67
Lystype	Blå LED, Grøn LED, Rød LED
Materiale kapsling	PMMA
Materiale linse	PMMA
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C

**Udgang**

IO-Link, NPN, PNP, Push/Pull