

## NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

Model L1

L1S52SML316KSC1

Niveauekontakt M16x1,5 RF, 1,5m kabel

- For væsker op til 30 bar
- Kontrol af væskenniveau i vandret position
- Medieberørte dele i rustfrit stål



### PRODUKTBESKRIVELSE

Niveauekontakt i rustfrit stål, som monteres horisontalt for indikering af væskenniveau i tanke.

Optioner:

- SPDT (mikroswitch)
- Udvendig montering med flangetilslutning
- Atex klassificeret
- 3m kabel
- Indbygget PT100 føler

## SPECIFIKATIONER

<b>Brydestrøm max</b>	0,5 A
<b>Densitetsområde min</b>	0,66 g/cm <sup>3</sup>
<b>Funktion</b>	Flyder, reedkontakt
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Kontaktbelastning max</b>	70 VA
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål
<b>Materiale flyder</b>	Rustfrit stål 316
<b>Materiale tilslutning</b>	Rustfrit stål 316
<b>Montage</b>	Sidemonteret
<b>Spænding max</b>	300 V
<b>Temperaturområde til</b>	110 °C
<b>Trykområde max</b>	30 bar
<b>Type niveaumåler</b>	Sidemonteret

