

NIVEAUKONTAKT TIL VÆSKER

Model S1 med NBR flyder

S1.B28.O.06G.C1LI2

Niveaukontakt 1/8" MS, 1,5m kabel, NBR

- Til væsker op til 20 bar
- Kontrol af min. og maks. niveau i tanke
- Medieberørte dele i messing og NBR



PRODUKTBESKRIVELSE

Model S1 er en niveaukontakt i messing og nitril for maks. eller min. overvågning af væsker i tanke.

Optioner:

- Anden størrelse flyder (B20 eller B44)
- SPDT (mikroswitch)
- 1/4" tilslutning
- Længere kabel

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Densitetsområde min | 0,35 g/cm ³ |
| Funktion | Flyder, reedkontakt |
| IP-klasse | IP65 |
| Kontaktbelastning max | 70 VA |
| Længde | 47 mm |
| Materiale | Messing |
| Materiale flyder | NBR |
| Medietemperatur til | 105 °C |
| Montage | Top- og bundmonteret |
| Rørdiameter | 20 mm |
| Spænding AC max | 300 V |

| | |
|------------------|-------------|
| Trykkræfte max | 20 bar |
| Type niveaumåler | Topmonteret |
| Vægt | 0,13 kg |

