

JUSTERBAR NIVEAUKONTAKT, LODRET MONTERING

KIT.S1-serien

KIT1B4542-0500

Niveauovervågningssæt 1" 500 mm 1 kontakt

- Sæt til selvmontering
- Klip røret til den ønskede længde
- Kontrol af væskestanden
- Medieberørte dele i messing/nitril



PRODUKTBESKRIVELSE

Modulær niveaukontakt med 1 elektrisk kontakt. Brugerens er i stand til at opnå en niveaukontakt i den ønskede længde, der placerer et forlængerrør mellem styreenheden og procesfittingen. Den elektriske kontakt inde i styreenheden er forseglet og nedsænkningssikker. Samlesættet kan vælges fra en lang række muligheder, der gør det muligt for brugeren at tilpasse det til de mest almindelige installationstyper.

SPECIFIKATIONER

Brydestrøm max	3 A
Densitetsområde min	0,34 g/cm ³
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	80 VA
Længde	500 mm
Materiale	Messing, Rustfrit stål, NBR
Materiale flyder	NBR
Materiale medieberørte del	Messing, Rustfrit stål 316
Materiale tilslutning	Messing
Montage	Top- og bundmonteret
Spænding max	230 V
Temperaturområde til	105 °C
Trykområde max	20 bar
Type niveaumåler	Topmonteret

