

M5 STANDARD TASTEAFSTAND

Induktiv sensor

IS-05-A1-03

Induktiv sensor M5 metal PNP NO

- 0,8 mm tasteafstand
- LED-indikering
- Kabel, eller M8-tilslutning
- Hus i rustfrit stål
- IP69K



PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive sensorer anvendes til positionsindikation, impuls- eller bevægelsesdetektor til metalgenstande. Sensoren har ingen bevægelige dele og er derfor velegnet til applikationer med høj kontaktfrekvens. På grund af det kompakte og nemmonterede design af sensoren såvel som den kontaktfri funktion er sensoren normalt ikke udsat for mekanisk slitage.

SPECIFIKATIONER

12694_Output function	NO
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding	10-30 V DC
IP-klasse	IP69K
Kabellængde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Materiale hus	Rustfrit stål
Montering	Indbygningsbar
Størrelse	M5
Tasteafstand	0,8 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Induktiv
Udgang	PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	25 g

