

SMS RELÆ GSM PRO2 MED MODULER FOR DIGITAL/ANALOG INPUT/OUTPUT

16407.2

GSM-PRO2E Base, 10 input

- Mulighed for GPS overvågning/rapportering
- Mulighed for ekstern antenne
- Konfigureres via PC eller App




PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

2G	Quad-band GSM bands: 850, 900, 1800 and 1900 MHz
3G	Five-band UMTS (WCDMA/FDD) bands: 800, 850, 900, 1800, 1900 and 2100 MHz
Afisoleringslængde	6 mm
Antenna GSM	50 Ohm, SMA-plug
Bredde	95 mm
Bus protocol / interface	Modbus RTU / RS485, half-duplex, non-insulated
Connection type	Skrue
Contact material	AgNi 90/10
Continuous current max / Inrush current max	5 / 5 A
Counter input (pull-down)	1000 pulses/s max. Pulldown res. 24 kOhm
Current consumption	275 mA @ 24V dc
DIN-VDE Spec	LVD 2014/35/EC, EN 50178. EMC 2014/30/EC, EN 61326-1
Electrical life in hours (AC1)	1,5x10 ⁵
Electromagnetic Compatibility	EN55011, EN61326-1
Forsyningsspænding	10-30V dc

Frequency spectrum	ETSI EN 301-511 V9.0.2
Højde	77 mm
Input resistance U / I	80K / 500Ω
Input signal U / I max	30 V / -
IP-klasse	IP20
Længde	88 mm
Mechanical life hours	15x10 ⁶
Minimum pulse duration	500 ms
Montage	TS 35/7,5 og direkte montering
Number of ext. modules max	15 pc
Number of inputs	10
Number of outputs	4
Oprindelsesland	NL
Pakningsstørrelse	1 pc
Rated V ac / switching V ac max	250 / 250 V ac
Relative humidity max	80 %
Relay contact	1 CO
Resolution I (0-20 mA)	40 μA / ± (40 μ + 0,3%)
Resolution U (0-10 V dc)	20mV / ±(20mV+0,3%)
SIM card	Nano-SIM
Switching capacity max	1200 VA
Tariff code	85176990
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	60 °C
Threshold digital inputs	Low <3, High >6V
Torque	0,4
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Vægt	230 g



t1	0V	ui1	0V	ui2	0V	ui3	ui4	ui5	ui6	ui7	ui8	ui9	ui10	0V
		Inputs												
														
A1 A2 A B INTERNAL		GSM-PRO2E (~GPS)												
														
Power														
24V	0V	14	11	12	21	22	34	31	32	44	41	42		

