

H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690507/04K
H05BQ-F 5x0,75mm²



- Vandresistent
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olie/UV bestandig
- Slidstærkt og rubust
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afskærmet	Nej
Antal ledere	5 pc
Anvendelsesområde	Fleksibel installation
Bøjningsradius fast installation	Min. 4 x d
Bøjningsradius fleksibel brug	Min. 12,5 x d
Diameter ydre ±5%	8,5 mm
Farve yderkappe	Orange RAL 2003
Godkendelser	RoHS
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Kobbervægt	36 kg/km
Lederidentificering	Farvekodet
Lederisolation	Gummiblanding
Nominel spænding	Uo/U 300/500 V
Temperaturområde fast anvendelse fra	-45 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-35 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	80 °C
Testspænding	2000 V
Tværsnit	0,75 mm ²
Vægt	96 kg/km

