

H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690515/04K
H07BQ-F 5x1,5mm²



- Vandresistent
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olie/UV bestandig
- Slidstærkt og rubust
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afskærmet	Nej
Antal ledere	5 pc
Anvendelsesområde	Fleksibel installation
Bøjningsradius fast installation	Min. 4 x d
Bøjningsradius fleksibel brug	Min. 12,5 x d
Diameter ydre ±5%	10,8 mm
Farve yderkappe	Orange RAL 2003
Godkendelser	RoHS
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Kobbervægt	72 kg/km
Lederidentificering	Farvekodet
Lederisolation	Gummiblanding
Nominel spænding	Uo/U 450/750 V
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	90 °C
Temperaturområde kortvarig brug min.	250 °C
Testspænding	4000 V
Tværsnit	1,5 mm ²

Vægt	164 kg/km
Yderkappemateriale	PUR

