



## YSLY

### Styrekabel - PVC

SAB02000215/18  
Kabel YSLY-OZ 2x1,50mm<sup>2</sup>



- Nummereret i henhold til EN50334
- Fleksibel
- Alsidig standard kabel
- Nummererede ledere

#### PRODUKTBESKRIVELSE

#### SPECIFIKATIONER

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Afskærmet                        | Nej                                                                                    |
| Antal ledere                     | 2 pc                                                                                   |
| Bøjningsradius fast installation | 10xØ                                                                                   |
| Diameter Outer -3%               | 6 mm                                                                                   |
| Farve yderkappe                  | Grå RAL 7001                                                                           |
| Kobbervægt                       | 28,8 kg/km                                                                             |
| Lederbetegnelse                  | Sort med hvid nummermarkering                                                          |
| Ledere                           | Fleksibel blank kobber klasse 5 CEI 20-29                                              |
| Lederisolation                   | PVC                                                                                    |
| Outer Jacket                     | PVC tm2                                                                                |
| Standarder                       | DIN EN 50525-2-51 (vd 0285-525-2-51): 2012-01; EN 50525-2-51: 2012-01<br>VDE Reg. 8390 |
| Temperaturområde fra             | -40 °C                                                                                 |
| Temperaturområde til             | 80 °C                                                                                  |
| Testspænding                     | 4000 V                                                                                 |
| Tværsnit                         | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                    |
| Vægt                             | 58 kg/km                                                                               |
| Yderkappemateriale               | PVC                                                                                    |

**RRRC**