

H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690240/04K

H07BQ-F 2x4mm²



- Vandresistent
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olie/UV bestandig
- Slidstærkt og rubust
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afskærmet	Nej
Antal ledere	2 pc
Anvendelsesområde	Fleksibel installation
Bøjningsradius fast installation	Min. 4 x d
Bøjningsradius fleksibel brug	Min. 12,5 x d
Diameter ydre ±5%	12 mm
Farve yderkappe	Orange RAL 2003
Godkendelser	RoHS
Halogenfri	Ja
Halogenfri	Ja
Kobbervægt	76,8 kg/km
Lederidentificering	Farvekodet
Lederisolation	Gummiblanding
Nominel spænding	Uo/U 450/750 V
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	90 °C
Temperaturområde kortvarig brug min.	250 °C
Testspænding	4000 V
Tværsnit	4 mm ²

Vægt	193 kg/km
Yderkappemateriale	PUR

