



## CC 600 WORLD CY

Styrekabel- PVC / Skærmet

SAB02560425

Styrekabel PVC CC 600 CY World 4x2,50mm<sup>2</sup>



- Nummereret i henhold til EN50334
- Lille bøjningsradius (5 x d)
- Oliebestandig
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkendt

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Afskærmet                            | Ja                          |
| Antal ledere                         | 4 pc                        |
| Bøjningsradius fast installation     | 5 x D                       |
| Color Jacket                         | Grå RAL 7000                |
| Diameter ydre ±5%                    | 13,8 mm                     |
| Godkendelser                         | RU, CSA, CE                 |
| Kobbervægt                           | 154,4 kg/km                 |
| Lederisolation                       | PVC                         |
| Nominel spænding                     | U <sub>0</sub> /U 300/500 V |
| Temperaturområde fast anvendelse fra | -40 °C                      |
| Testspænding                         | 3000 V                      |
| Tværsnit                             | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Vægt                                 | 306 kg/km                   |
| Yderkappemateriale                   | PVC                         |





**HAR**

ERC **RoHS** ✓



**HAR**

ERC **RoHS** ✓