

SABIX A200 FRNC

Styrekabel - Halogenfri

SAB62000710

Haloxenfri styrekabel 200FRNC 7x1,00mm²

- Nummereret i henhold til EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Lille bøjningsradius (4/6 x d)
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE**SPECIFIKATIONER**

Afskærmet	Nej
Antal ledere	7 pc
Anvendelsesområde	Fleksibel installation
Bøjningsradius fast installation	Min. 4 x d
Bøjningsradius fleksibel brug	Min. 6 x d
Color Jacket	Grå RAL 7000
Diameter ydre ±5%	8,3 mm
Godkendelser	RoHS
Halogenfri	Ja
Kobbervægt	67,2 kg/km
Lederidentificering	Nummerkodet
Lederisolation	SABIX®
Nominel spænding	Uo/U 300/500 V
Snoet	Nej
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	85 °C
Testspænding	3000 V
Tværsnit	1 mm ²
Vægt	123 kg/km

