



## SABIX A200 FRNC

Styrekabel - Halogenfri

SAB62001810

Haloxenfri styrekabel 200FRNC 18x1,00mm<sup>2</sup>



- Nummereret i henhold til EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Lille bøjningsradius (4/6 x d)
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Afskærmet                                 | Nej                    |
| Antal ledere                              | 18 pc                  |
| Anvendelsesområde                         | Fleksibel installation |
| Bøjningsradius fast installation          | Min. 4 x d             |
| Bøjningsradius fleksibel brug             | Min. 6 x d             |
| Color Jacket                              | Grå RAL 7000           |
| Diameter ydre ±5%                         | 13,1 mm                |
| Godkendelser                              | RoHS                   |
| Halogenfri                                | Ja                     |
| Kobbervægt                                | 172,8 kg/km            |
| Lederidentificering                       | Nummerkodet            |
| Lederisolation                            | SABIX®                 |
| Nominel spænding                          | Uo/U 300/500 V         |
| Snoet                                     | Nej                    |
| Temperaturområde fast anvendelse fra      | -40 °C                 |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse fra | -30 °C                 |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse til | 85 °C                  |
| Testspænding                              | 3000 V                 |
| Tværsnit                                  | 1 mm <sup>2</sup>      |
| Vægt                                      | 291 kg/km              |

