



SABIX A200 FRNC

Styrekabel - Halogenfri

SAB62000715

Haloxenfri styrekabel 200FRNC 7x1,50mm²



- Nummereret i henhold til EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Lille bøjningsradius (4/6 x d)
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afskærmet	Nej
Antal ledere	7 pc
Anvendelsesområde	Fleksibel installation
Bøjningsradius fast installation	Min. 4 x d
Bøjningsradius fleksibel brug	Min. 6 x d
Color Jacket	Grå RAL 7000
Diameter ydre $\pm 5\%$	9,4 mm
Godkendelser	RoHS
Halogenfri	Ja
Kobbervægt	100,8 kg/km
Lederidentificering	Nummerkodet
Lederisolation	SABIX®
Nominel spænding	Uo/U 300/500 V
Snoet	Nej
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	85 °C
Testspænding	3000 V
Tværsnit	1,5 mm ²
Vægt	166 kg/km

