



SABIX A238 FRNC

Styrekabel - Halogenfri / Skærmet

SAB62381207

Haloxenfri styrekabel A238 FRNC 12x0,75mm²



- Nummereret i henhold til EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Gode EMC egenskaber
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afskærmet	Ja
Antal ledere	12 pc
Anvendelsesområde	Fleksibel installation
Bøjningsradius fast installation	Min. 5 x d
Bøjningsradius fleksibel brug	Min. 10 x d
Color Jacket	Grå RAL 7000
Diameter ydre ±5%	11,4 mm
Godkendelser	RoHS
Halogenfri	Ja
Kobbervægt	134,3 kg/km
Lederidentificering	Nummerkodet
Lederisolation	SABIX®
Nominel spænding	Uo/U 300/500 V
Snoet	Nej
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	85 °C
Testspænding	3000 V
Tværsnit	0,75 mm ²
Vægt	202 kg/km

