



## SABIX A238 FRNC

Styrekabel - Halogenfri / Skærmet

SAB62380425

Haloxenfri styrekabel A238 FRNC 4x2,50mm<sup>2</sup>



- Nummereret i henhold til EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Gode EMC egenskaber
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Afskærmet                                 | Ja                     |
| Antal ledere                              | 4 pc                   |
| Anvendelsesområde                         | Fleksibel installation |
| Bøjningsradius fast installation          | Min. 5 x d             |
| Bøjningsradius fleksibel brug             | Min. 10 x d            |
| Color Jacket                              | Grå RAL 7000           |
| Diameter ydre ±5%                         | 9,9 mm                 |
| Godkendelser                              | RoHS                   |
| Halogenfri                                | Ja                     |
| Kobbervægt                                | 132 kg/km              |
| Lederidentificering                       | Nummerkodet            |
| Lederisolation                            | SABIX®                 |
| Nominel spænding                          | Uo/U 300/500 V         |
| Snoet                                     | Nej                    |
| Temperaturområde fast anvendelse fra      | -40 °C                 |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse fra | -30 °C                 |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse til | 85 °C                  |
| Testspænding                              | 3000 V                 |
| Tværsnit                                  | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Vægt                                      | 170 kg/km              |

