

## CHANGEOVER REGULATOR TIL HIGH FLOW APPLIKATIONER

### ACS3200 Serien

ACS3200  
ACS3200

- Indgangstryk: op til 207 barg
- 2 forskellige udgangstryk 11.0 barg og 13.8 barg
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-3200 Regulator
- Monteringsplade medfølger

ACS3200



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### ACS3200 - High Flow Changeover Regulator

ACS3200 serien er et kompakt, letvægts, high purity, high flow changeover system, som er specielt god til at håndtere korrosive og brandfarlige gasser. Den diffusionsresistente diaphragm pakning i metal er med til at vedholde den høje renhed og integeritet. ACS3200 giver et konstant tryk og flow fra 2 ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhver udfald.

- Maximum indgangstryk: 207 barg
- Udgangstryk: op til 13.8 barg
- Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing
- Baseret på Tescom's 44-3200 Regulator
- Mounteringsplade medfølger

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden  
Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

## SPECIFIKATIONER

Flow kapacitet	1,2 Cv
Lækrate	Bubble-tight
Materiale	Rustfri stål eller Messing
Max Inlet Pressure	207 bar
Max Outlet Pressure	14 bar
Serie	ACS32
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	1/4" NPTF





Type

Changeover Regulator

Vægt

4,5 kg

ACS22	1	4	1	1
BASIC SERIES	BODY AND TRIM	OUTLET PRESSURE	GAUGE OPTION	MAXIMUM INLET PRESSURE
ACS22	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	4 - 160/200 psig 11.0/13.8 bar (optional 400 psig/ 27.6 bar gauge)	0 - No gauges installed 1 - Gauges installed	1 - 3000 psig 207 bar (optional 4000 psig/ 27.6 bar gauge)



ACS22	1	4	1	1
BASIC SERIES	BODY AND TRIM	OUTLET PRESSURE	GAUGE OPTION	MAXIMUM INLET PRESSURE
ACS22	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	4 - 160/200 psig 11.0/13.8 bar (optional 400 psig/ 27.6 bar gauge)	0 - No gauges installed 1 - Gauges installed	1 - 3000 psig 207 bar (optional 4000 psig/ 27.6 bar gauge)

