

## PRISVENLIG, HØJT TRYK, LAVT FLOW, VENTING REGULATOR, BUBBLE-TIGHT, PISTON SENSOR, SPRING, DOME OG AIR LOADED

44-1100 Serien Trykreducerende regulator

44-1100  
44-1100 serien

- Aftageligt ventil modul for nem reparation
- Anvendelig i mange forskellige trykområder
- Stempelkonstruktionen gør serien sikker og pålidelig
- Udluftning til 0 psig/bar i alle trykområder er standard
- Leveres med porttilslutninger på indgange/udgange



### PRODUKTBESKRIVELSE

TESCOM 44-1100 serien er en højtryksregulator med stempelstyret udluftning . Den er beregnet til lavt flow og tryk på 6000-10000psig / 414-690bar. Serien har lav torque og stort drejehåndtag. Den kan leveres med forskellige kits så den kan regulere i flere trykområder. Serien er ideel til trykpaneler, ladesystemer til fly, R&D laboratorier og kalibreringsudstyr.

For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:

- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)
- Flowområde og/eller Cv

### SPECIFIKATIONER

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 3066_Pressure range (bar) | 0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414bar |
| Flow                      | Cv=0,06  |
| Max arbejdstryk           | max inlet 690bar for SST og 414bar for messing         |
| Temperaturområde fra      | -40 °C   |
| Temperaturområde til      | 75 °C  |
| Tilslutning               | 1/4"NPTF   |
| Vægt                      | 2,2 kg   |

