

## ALSIDIG, HØJT TRYK, SPRING, DOME OG AIR LOADED, PISTON SENSOR

26-1000 serien Trykreducerede Regulator

26-1012-14

26-1012-14

- Max indgangstryk: 690 bar
- Max udgangstryk: 690 bar
- Temperaturområde: -40 til 74°C
- CV: 0.06, 0.02, 0.12, 0.30
- Bubble-tight



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### Tescom Trykreducerende Regulator 26-1000 Serien

Denne regulator kan kontrollere tryk på helt op til 690 bar (i rustfri stål modellen), den fås også med venting som er med til at sænke udgangstrykket. Regulatoren fås både som spring, dome og air loaded, og med Piston sensor udover dette fås den også med et håndtag til nem kontrollering.

#### Applikationer

Test udstyr

Kalibrering

Produktions udstyr

#### Fordele

- Nem at indstille imellem 7 forskellige udgangstryk
- Tilgængelig med "captured venting"
- Mulighed for indgang og udgangs tilslutninger
- Tilgængelig i messing eller rustfri stål
- "unbalanced stem" som giver shut-off muligheder
- Sikker og stabil med piston sensoren
- Stor nøjagtighed over et højt trykområde
- Ventilatore til 0 bar i alle trykområderne

