

83123 SPECIAL SERIE

Mikroswitch i forseglet flad gummipakke

83123018

Mikroswitch CO 5A 250VAC IP66, SPDT (form C), kabel
0,5 m



- 49x10x20 mm
- Koblingsstrøm op til 10 A
- Max. 7.5 N
- Op til 2 mill. cyklusser
- IP66 / IP67 / IP69

PRODUKTBESKRIVELSE

Forseglet mikroswitch med flad gummipakning, udviklet til applikationer hvor der kræves beskyttelse mod støv, fugt og mekanisk påvirkning.

Typiske egenskaber:

- Koblingskapacitet op til 10 A
- Beskyttelsesklasse: IP66 / IP67 / IP69
- Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C
- Kompakt og fladt design

Typiske anvendelser:

- Udendørs udstyr
- Transportapplikationer
- Industrielle maskiner
- Dør- og adgangssystemer

SPECIFIKATIONER

Allowable Operating Force Max	30 N
Contact Gap	0,5 mm
IP-klasse	IP66, IP67, IP69
Kabellængde	500 mm
Kontakt type	Vekslende kontakt
Max hysteres	0,2 mm
Operating Force Complete My	8 N
Operating Force Max	7,5 N
Over Movement My	0,25 mm
Rated current at 250 V AC	5 A
Return Movement Force Min	1,5 N
Spænding AC max	250 V
Switching Point	11,4 ±0,4 mm

Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	85 °C
Thermal current at 250 V AC	12 A

Principles

Single break snap-action switch

Changeover - SPDT (form C)

Normally closed - SPST-NC (form B)

Normally open - SPST-NO (form A)

83 123 Standard

1

2 hole Ø3.2

Principles

Single break snap-action switch

Changeover - SPDT (form C)

Normally closed - SPST-NC (form B)

Normally open - SPST-NO (form A)