

8329 (V3DS) STANDARD SERIE

Miniature mikroswitch i forseget DIN V3-standard

83293001

V3DS udskifteligt stik standard, flad pin forbindelse

- 33x16x10
- Koblingsstrøm op til 10 A
- Max. 0.5 N -> 4.5 N
- Op til 1 mill. cyklusser
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

Kombinerer den økonomiske Essential-serie med en forseget konstruktion til lettere krævende miljøer.

Egenskaber

- IP67
- Koblingsstrøm op til 10 A
- Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C
- Mekanisk levetid op til 1 million koblinger

Typiske anvendelser

- Produktionsudstyr
- Transportudstyr
- Industrielle maskiner

SPECIFIKATIONER

Allowable Operating Force Max	20 N
Contact Gap	1 mm
IP-klasse	IP67
Kontakt type	Vekslende kontakt
Max hysteres	0,5 mm
Operating Force Max	2 N
Over Movement My	1 mm
Rated current at 250 V AC	5 A
Return Movement Force Min	0,2 N
Sleep Max	16,2 mm
Switching Point	14,7±0,3 mm
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Thermal current at 250 V AC	7,5 A

