

SIKKERHEDSFOTOCELLE

S5/SL5

S5-5-G8-62-SG-ST4

Sikkerheds fotocel. sender 0-8m Type 4




- Rækkevidde op til 40m
- Type 4, SIL3, Ple
- Arbejdstemperatur ned til -25° C

PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic sikkerhedsfotocelle M18 model med M12 stik. Perfekt når pladsen er begrænset, og der ikke er plads til en normal lysbom, eller når afstanden mellem bjælkerne skal kunne indstilles manuelt. Rækkevidde 0 til 40 m og arbejdstemperatur ned til -25° C gør den velegnet til udendørs applikationer. Giver det højeste sikkerhedsniveau SIL3 i henhold til EN 62061 og PLE i henhold til EN ISO 13849-1, når det bruges sammen med en af vores styreenheder. Op til fire par sikkerhedsfotoceller kan tilsluttes for at opnå fire sikkerhedslysstråler i enten to dobbelt-strålede beskyttende felter eller et fire-strålet beskyttet felt. Fotocellerne kan også bruges i muting-applikationer med styreenhed SG-BWS-T4-MT.

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	Max 35 mA
Forsyningsspænding	24 V DC
Godkendelser	CE
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP67
Kabeltilslutning	M12, 4-polet
Materiale hus	PBT, PMMA
Reaktionstid	1 ms
Scope	0-8 m
Sensing distance	8 m
Spændingstolerance	±15 %
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type of light	IR LED
Type Of Light	Infrarød LED 880 nm
Udgang	PNP



S5-5-G8-62-SG-ST4

