

KONTROLENHED

SG-BWS-T4

SG-BWS-T4

Datalogic sikkerheds modul type-4

- Op til 4 par sikkerhedsfoceller
- Kompakt relæ, kun 22.5 mm bred
- 2 NO PNP udgange
- Aftagelige klemrækker for lettere montering



PRODUKTBESKRIVELSE

Relæet kan tilsluttes af op til fire par sikkerhedsfoceller for at opnå fire sikre lysstråler i enten som to dobbeltstrålede "arme" eller fire foceller. Relæet har to PNP-afgange og aftagelige, mærkede klemrækker. Med syv LED-display kan ses status og diagnostik på forsiden. For mere information se manual

SPECIFIKATIONER

DC	99 %
Effektforbrug	2,1 W max
Ekstra funktionalitet	EDM, nulstil, testinput
Forsyningsspænding	24 V DC
Godkendelser	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP20
Kabellængde max	50 m
Kontaktstrøm max	0,5 A
Mtftd	201 år
PL	e (EN ISO 13849-1)
Sikre udgange	2 PNP
SIL	3 (EN IEC 62061)
Spændingstolerance	±15 %

T1 (Life Time In Years)	20
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C



