

## STANDER/SPEJLE

SG-PSB-600

SG Beskyttelsesstander, L=600 mm

- Højde 600-1900 mm
- Integrerede spejle
- Integreret libell
- Hurtig vertikal og radial indjustering
- Stød- og vibrationsdæmpning



### PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic SG-PSB og SG-PSM er en ny serie af beskyttelsesstandere til sikkerhedslysgitre. De er med til at gøre det endnu lettere at indjustere højde, vinkler og hældning som alt sammen gør installationen af Datalogics lysgitre til en mere omkostningseffektiv løsning.

**SG-PSB** består af en beskyttende aluminiumsprofil, der er monteret på en stålfod, med integreret libell og vibrationsdæmpende fjedre.

Korrekt opsætning/vinkling opnåes let via følgende step.

- Grovjustering af retningen takket være rillerne på øverste plade, der er placeret på vinklerne (30, 45, 60, 90 grader)
- Finjustering takket være tre små huller som garanterer  $\pm 10^\circ$  vinkelregulering
- Efterfølgende finjusteres aluprofilen let ved hjælp af libellen og de 3 justeringsskruer i dæmpningsbeslaget (SG-P).

**SG-PSM** er en ny løsning med integrerede spejle til lysbomme. Denne stander er tilpasset til 2-, 3- eller 4-strålede lysbomme, hvilket vil sige, at spejlernes placering er tilpasset beskyttelsesområderne på 500, 800, 900 og 1200 mm iht. standarden EN ISO 13855 (EN-999). Hvert enkelt spejl kan finjusteres via 3 indstillingsskruer.


**SG-P** er en ekstra plade med 3 fjederpåvirkede bolte, der dels tilfører det samlede system evnen til at absorbere stød og vibrationer, og dels gør det let at montere stolperne på skæve underlag.

Stolpe med integrerede spejle **SG-PSM**

Hvert spejl kan indestilles separat



Stolpe med vibrationsdæmper **SG-P**



Typisk applikation

