

## MD51

Lineær aktuator

MD51-24-A3-XXX.XXX-CXX



- 24V DC
- Maks. belastning 3500N Tryk
- Maks. belastning 2000N Træk
- Max. hastighed 11.4 mm/s
- Kapslingsklasse: IP66



### PRODUKTBEKRIVELSE

MD51 er en kompakt og kraftfuld lineær aktuator, der kan håndtere belastninger på op til 3500 N. Den er primært designet til møbler og hjemmepleje og er en ideel løsning til applikationer med begrænset installationsplads.

Standardversionen leveres med forudindstillede grænsekontakter.

Der findes valgfrit tilbehør til MD51, så man kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:

-Kun skubbekraft - Stemplet er ikke fastgjort til møtrikken, hvilket gør det muligt at trække stemplet manuelt i tilfælde af f.eks. en klemmeulykke (PO).

## SPECIFIKATIONER

Driftscyklus	10 %
Forsyningsspænding	24 V DC
IP-klasse	IP66
Leverandør	MOTTECK
Lydniveau	65 dB
Max. hastighed	5 mm/s
Slaglængde max.	600 mm
Slaglængde min.	100 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Trækraft max	2000 N
Trykkraft max	3500 N

