

## IA5

### Lineær aktuator

IA5-XXX-10-A-XXX

- 115/230V AC
- Max. belastning: 7000N
- Max hastighed 52.8mm/s
- IP54 (op til IP65)



### PRODUKTBESKRIVELSE

IA5 er en AC-motordrevet lineær aktuator, der kan håndtere høje hastigheder og belastninger på op til 7000 N. IA5 er primært designet til forskellige industrielle applikationer, såsom industriel automatisering. IA5 kan bestilles med enten trapez- eller kuglespindel.

Der findes valgfrit tilbehør til IA5, så man kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- IP65-klassificering
- Positionsfeedback via potentiometer (POT)
- Justerbare endestopkontakter (LT, IP65-klassificering ikke mulig, hvis du ønsker justerbare endestopkontakter).
- Valgfri eller tilpasset monteringsbeslag foran eller bagpå

## SPECIFIKATIONER

Driftscyklus	25 %
Forsyningsspænding	115 V AC, 230 V AC
IP-klasse	IP54, IP65
Leverandør	MOTECK
Max. hastighed	26,5 mm/s
Slaglængde max.	610 mm
Slaglængde min.	102 mm
Temperaturområde fra	-26 °C
Temperaturområde til	65 °C
Trækkraft max	1500 N
Trykkraft max	1500 N