PDF af favoritter

GD70

Lineær aktuator

GD70-24-A4-XXX.XXX-CXX-XXX



- 24V DC
- Maks. belastning 7000N Tryk
- Maks. belastning 5000N Træk
- Max. hastighed 7.7 mm/s
- Kapslingsklasse: IP43

PRODUKTBESKRIVELSE

GD70 er en stærk og kraftfuld lineær aktuator, der kan håndtere belastninger på op til 7000 N og er designet til møbelapplikationer, især applikationer med sidebelastninger.
Standardversionen leveres med forudindstillede grænseafbrydere.

Der findes ekstra tilbehør til GD70, så man kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:
- Positionsfeedback via Hall-effektsensor x 1 (HS1).
- Positionsfeedback via hall-effektsensor x 2 (HS2).
- Kun skubbekraft - Stemplet er ikke fastgjort til møtrikken, hvilket giver dig mulighed for manuelt at trække stemplet i tilfælde af f.eks. en klemmeulykke (PO).
- Mekanisk bremse

SPECIFIKATIONER

Driftscyklus	10 %
Forsyningsspænding	24 V DC
IP-klasse	IP43
Leverandør	MOTECK
Lydniveau	50 dB
Max. hastighed	3,9 mm/s
Slaglængde max.	300 mm
Slaglængde min.	50 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Trækkraft max	5000 N
Trykkraft max	7000 N