

MD10

Lineær aktuator

MD10-24-F4-XXX.XXX-XXXXX0X



- 24V DC
- Maks. belastning 1000N
- Kapslingsklasse: IPX5

PRODUKTBESKRIVELSE

MD10 er en kompakt lineær aktuator, der kan håndtere belastninger på op til 1000 N og er en ideel løsning til applikationer med begrænset installationsplads. Standardversionen leveres med forudindstillede grænseafbrydere.

Der findes valgfrit tilbehør til MD10, så du kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- Positionsfeedback via hall-effektsensor x 2
- Kun trykkraft - Stemplet er ikke fastgjort til møtrikken, hvilket gør det muligt at trække stemplet manuelt i tilfælde af f.eks. en klemmeulykke.
- PTC-termistor til varmebeskyttelse

SPECIFIKATIONER

Driftscyklus	10 %
Forsyningsspænding	24 V DC
IP-klasse	IPX5
Leverandør	MOTTECK
Lydniveau	46 dB
Max. hastighed	5,1 mm/s
Slaglængde max.	300 mm
Slaglængde min.	50 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	65 °C
Trækkraft max	1000 N
Trykkraft max	1000 N

