

## ID12

### Lineær aktuator

ID12-XX-10-A-XXX-XXX-XX-XX



- 12/24V DC
- Maks. belastning 7000N
- Max hastighed 67.1mm/s
- IP69K mulig



### PRODUKTBESKRIVELSE

ID12 er en lineær aktuator, der kan håndtere høje hastigheder og belastninger på op til 7000N. Den kan bestilles med enten en trapez- eller kuglespindel.

Der findes valgfrit tilbehør til ID12, så man kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- Positioneringsfeedback via potentiometer (POT)
- Indvendige justerbare endestopkontakter (LT)
- Eksterne justerbare endepositionssensorer (ER1)
- Eksterne justerbare endestopafbrydere (ER2)

Klassificering -IP65/IP69K

Hovedsageligt designet til forskellige industrielle applikationer såsom industriel automatisering.

### SPECIFIKATIONER

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Back drive force     | 1500 N           |
| Driftscyklus         | 25 %             |
| Forsyningsspænding   | 12 V DC, 24 V DC |
| IP-klasse            | IP66, IP69K      |
| Leverandør           | MOTECK           |
| Max. hastighed       | 33,5 mm/s        |
| Slaglængde max.      | 600 mm           |
| Slaglængde min.      | 100 mm           |
| Temperaturområde fra | -25 °C           |
| Temperaturområde til | 65 °C            |
| Trækraft max         | 1500 N           |

---

**Trykkraft max**1500 N

---