

## ID18

### Lineær aktuator

ID18-XX58S3AXXX-XXX1B5X



- 24 / 36V DC
- Max belastning 12.000N
- Max hastighed 3,3 mm/s
- Kapslingsklasse: IP65

### PRODUKTBESKRIVELSE

ID18 er en robust og kraftfuld lineær aktuator, der kan håndtere belastninger op til 12.000N og er hovedsageligt designet til forskellige udendørs applikationer, f.eks. solpaneler. ID18 i standardversion leveres med forudindstillede endestopkontakter.

Til ID18 er der valgfrit tilbehør til at tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- Positionsfeedback via halleffektsensor x 1
- Eksterne justerbare slutpositionssensorer (reed sensor)
- Positionsfeedback via potentiometer (POT)

## SPECIFIKATIONER

<b>Driftscyklus</b>	10 %
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC, 36 V DC
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Leverandør</b>	MOTTECK
<b>Max. hastighed</b>	2 mm/s
<b>Slaglængde max.</b>	1219 mm
<b>Slaglængde min.</b>	610 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	65 °C
<b>Trækkraft max</b>	9000 N
<b>Trykkraft max</b>	9000 N