

ID10G

Lineær aktuator

ID10G-12-G8A-40-102-0000L50



- 12/24 V DC
- Max. belastning 9000N
- Max. hastighed 14 mm/s
- Kapslingsklasse: IP65

PRODUKTBESKRIVELSE

ID10G er en lineær aktuator, der kan håndtere belastninger på op til 9000N. Fås med trapezformet skrue.

Der findes valgfrit tilbehør til ID10G, så du kan tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- Positionsfeedback via hall-effektsensor x 1
- Positionsfeedback via potentiometer (POT)
- Forudindstillede grænseafbrydere
- Monteringsbeslag

Bedst egnet i industri-, landbrugs- og byggemiljøer.

SPECIFIKATIONER

Driftscyklus	10 %
Forsyningsspænding	12 V DC
IP-klasse	IP65
Leverandør	MOTTECK
Nominal hastighed, fuld belastning	10 mm/s
Nominal hastighed, ingen belastning	14 mm/s
Slaglængde	102 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	65 °C
Trækraft max	9000 N
Trykkraft max	9000 N
Typical current 12V Full load	22 A
Typical current 12V No load	1,6 A
Udveksling	40:1

