

## KDS-KV ADSKILBARE FORSKRUNINGER

### Forskruninger

28610.4

KDS-KV M20x1.5 adskil forskrunding sort

- Let at montere færdigkonfektionerede kabler
- Høj tæthedegrad IP 66
- Forskruninger for metrisk gevind M20 til M63
- Adskillelig møtrik medleveres forskrundingen



### PRODUKTBESKRIVELSE

CONTA-CLIP tilbyder nu kabelforskruninger for metriske gevind M20 til M63 til gennemføring af kabler med eller uden stik.

Under service eller ved eftermontering af færdigkonfektionerede kabelbøsninger kan kabler med en diameter fra 2 til 35 mm hurtigt og nemt føres ind eller ud af tavle eller kabinet og stadig bibeholde en tæthedegrad på IP66.

Det delbare system, som forskrundingen er opbygget efter, sikrer hurtig og nem montering. Pakningen har en bølgesnitprofil, der sikrer en pålidelig og høj tæthedegrad og sikrer korrekt aflastning af kablet.

Pakningen placeres først omkring kablet og indsættes derefter i en af de to halvdele af forskrundingen.

Afhængig af kabelforskrundingens størrelse kan der indsættes op til fire pakninger. Herefter klikkes de to halvdele af kabelforskrundingen let sammen med værktøj/tang. En møtrik, som også kan adskilles, kan monteres inde i kabinettet såfremt der ikke benyttes gevind.

Fordele ved KDS Click forskruninger

Færdigkonfektionerede kabler kan let føres ind eller ud af kabinetter

Garantien bibeholdes på de færdigkonfektionerede kabler

Udskiftning og servicearbejde er hurtigt og problemfrit

Høj tæthedsklasse IP 66

Kan installeres i standard metriske gevind M20-M63x1.5

Inkluderer en adskillelig møtrik og pakningen er indstøbt

## SPECIFIKATIONER

<b>Montage</b>	Skrue
<b>Farve</b>	Sort
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Længde</b>	40 mm
<b>Bredde</b>	40 mm
<b>Højde</b>	38,7 mm
<b>Installeret højde</b>	23,7 mm
<b>Diameter på forskrunding (kant til kant)</b>	40 mm
<b>Møtrik inklusive</b>	Ja

<b>Stigning på gevind</b>	M20
<b>Gevindstørrelse</b>	1,5 mm
<b>Gevindlængde</b>	15 mm
<b>Bredde på nøgle til fastspænding</b>	38 mm

<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Glasfiberforstærket</b>	Ja
<b>Flammeklasse</b>	V-0
<b>Materiale</b>	TPE
<b>Silikonefri</b>	Ja
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C

<b>Tariff code</b>	39269097
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Vægt</b>	11,05 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc

