

RAMMER TIL KDS-SR-FB

28700.4

KDS-SR-FB1/A frontramme fladkabler sort

- 3 dele, mange løsninger
- Høj tæthedsklasse IP66
- Nemt kabelindføringssystem
- Fladkabler
- Kompakt



PRODUKTBESKRIVELSE

KDS-SR-FB fra **Conta-Clip** er en innovativ og modulopbygget kabelgennemføring, der er specielt udviklet til **flade kabler**. Systemet gør det muligt at føre kabler ind i styreskabe og maskiner – uden at afmontere stik eller beskadige kablerne.

Rammen er fremstillet af **halogenfri, glasfiberforstærket polyamid (PA 6.6)** og tilbyder en høj beskyttelsesgrad på **IP66**. Det unikke "fish skin"-tætningssystem giver en fleksibel og tæt forsegling, også ved kabeltolerance og bevægelse.

KDS-SR-FB fås i flere størrelser og med forskellige indsatsmoduler, så løsningen kan tilpasses præcist til din installation. Den er ideel til brug i bl.a. **automatisering, kranindustri, elevatorer og mobile maskiner**, hvor flade kabler ofte anvendes.

Fordele:


- Hurtig og værktøjsfri montage
- Tæt og sikker IP66-forsegling
- Genanvendelige tætningselementer
- Tilgængelig med forskellige modulindlæg

SPECIFIKATIONER


Montage	Skrue
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
Godkendelser	cUL, UL
NEMA class	4x
Længde	73 mm
Bredde	39 mm
Højde	18,9 mm

Længde af udskæring	46 mm
Bredde af udskæring	24 mm
Antal skruehuller	2 pc
Diameter på skruehullerne	5,5 mm
Fastgørelsesskruer str.	M5

Moment på fastgørelsesskruer	3
Materiale	Polyamid
Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	Polyurethan
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Godkendelser	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95
Tariff code	39259020
Oprindelsesland	DE
Vægt	31,7 g
Pakningsstørrelse	1 pc



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm