

RAMMER TIL KDS-R

Indvendig montage

28770.4
KDS-R 20-32



- Rundt design til runde udskæringer
- Høj tæthed (IP66)
- M20, M25, M32 og op til M63
- Glasfiberforstærket polyamid 6.6 (PA 6.6)
- -40 °C til +120 °C

PRODUKTBESKRIVELSE

KDS-R er et modulært kabelgennemføringssystem fra Conta-Clip, designet til at føre kabler, rør eller slanger — også med stik eller færdigmonterede ender — gennem kabinetter eller kapslinger med høj tæthed og robusthed som krav.

Systemet er lavet til at kunne modstå industrielle forhold og sikrer sikker og fleksibel montage.

Tekniske egenskaber:

- Type: Rund kabelgennemføring med skruebeslag.
- Gevindstørrelser: M20, M25, M32 (og op til M63 i nogle varianter)
- Kabeldiametre: Ca. 1-13 mm for de mindre størrelser, op til ~35 mm i større varianter.
- Maks pladetykkelse: Kan monteres i kapslinger med op til ca. **7 mm** pladetykkelse.
- Tæthedsklasse: IP66.
- Materiale: Glasfiberforstærket polyamid 6.6 (PA 6.6), sort.
- Temperatur og miljø: Driftstemperatur typisk fra -40 °C til +120 °C. Halogenfri, silikonefri.

Fordele:

- Tillader føring af færdigmonterede kabler, stik og slanger uden at løsne stik → sparer tid og mindsker risiko for at beskadige kabler.
- Modulopbygget og fleksibelt system → mange størrelser / kombinationer, så man kan vælge den variant der passer bedst til kabelføring og pladestørrelse.
- Høj tæthed og robust konstruktion → velegnet til industrielle miljøer hvor støv, vand og mekanisk belastning er relevante.

SPECIFIKATIONER

Montage	Skrue
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
Godkendelser	cUL, UL
NEMA class	12, 4X
Længde	47,5 mm
Bredde	47,5 mm
Højde	21,5 mm
Installeret højde	21,5 mm
Møtrik inklusive	Nej

Stigning på gevind	M20, M25, M32
Gevindstørrelse	1,5 mm
Gevindlængde	7,5 mm

Materiale	Polyamid 6.6
Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	TPE
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Godkendelser	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No.14-18

Tariff code	39259020
Oprindelsesland	DE
Pakningsstørrelse	5 pc



