

## KES-E MEMBRAN

Snap-In ramme til kabler uden stik

28810.6  
KES-E 12/24 A



- Kompakt og pladsbesparende
- Værktøjsfri montage
- op til 50 gennemføringer pr. enhed.
- IP54-IP64
- Høj kvalitet

### PRODUKTBESKRIVELSE

**KES-E kabelgennemføring** er en pladsbesparende løsning til slanger, rør eller kabler uden stik. Systemet muliggør værktøjsfri montage i vægtykkelser på 1,5–2,5 mm (**variant A**) eller 2,5–4,0 mm (**variant B**).

Montagen er enkel: membranen har markerede centre, som nemt gennembrydes, hvorefter kabler føres igennem.

KES-E kan håndtere mellem 12 og 50 gennemføringer med kabeldiametre fra 1,0 mm til 16,1 mm, hvilket giver stor fleksibilitet i selv trange installationer.

Variant A tæthed: IP64

Variant B tæthed: IP54

Fåes både i en rektangulær version (KES-E) og rund version (KES-E-R)

## SPECIFIKATIONER

Type	KES-E
Montage	Push In
Farve	Grå
IP-klasse	IP54
Godkendelser	cUL, UL
NEMA class	12
Number of cables	12 pc
Number of cables x cable diameter	12 x 1.0mm-15.0mm
Længde	142 mm
Bredde	44 mm
Installeret højde	5 mm
Wall thickness	1.5mm-2.5mm
Længde af udskæring	112 mm

<b>Bredde af udskæring</b>	36 mm
<b>Materiale</b>	TPE
<b>Flammeklasse</b>	V-0
<b>Materiale</b>	TPE
<b>Silikonefri</b>	Ja
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	90 °C

<b>Godkendelser</b>	cUL, UL
<b>UL test standard</b>	UL 508A
<b>cUL test standard</b>	CSA C22.2 No. 14-18

<b>Tariff code</b>	39259020
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Vægt</b>	40,28 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc

