

KES-E-R MEMBRAN

Snap-in runde kabelgennemføring med lavere IP klasse

28820.6
KES-E-R 20/4 A

- Rund, pladsbesparende udgave
- Værktøjsfri montage
- Fleksibel kapacitet
- IP54
- Robust TPE-materiale



PRODUKTBESKRIVELSE

KES-E-R fra **Conta-Clip** er en rund kabelgennemføring, udviklet til at føre flere **ikke-konfektionerede kabler** gennem kabinetter, kontrolskabe eller andre indkapslinger med standard metriske åbninger. Designet gør monteringen enkel og værktøjsfri, hvilket sparer tid og forenkler installationer. TPE-materialet sikrer tæthed iht. **IP54**, hvilket giver en pålidelig beskyttelse mod støv og fugt.

Kabeldiametre fra 1,0 mm til 22,5 mm understøttes, hvilket giver stor fleksibilitet til forskellige installationer.

Fordele:

- **Høj kabeldensitet:** flere kabler kan føres gennem én enkelt membran / åbning uden stik.
- **Nem og hurtig montering:** snap-in-design betyder ingen specialværktøj og hurtig efterinstallation hvis nødvendigt.
- **God tæthed og beskyttelse:** IP54 beskytter mod støv og sprøjtende vand, hvilket er tilstrækkeligt for mange industrielle og elektriske applikationer.
- **Materialevalg:** TPE materiale sikrer fleksibilitet og holdbarhed, samtidig med at det er halogen- og silikonefrit.
- **UL94 V-0 brandklassificering** giver ekstra sikkerhed i forhold til brandrisiko.

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Type | KES-E-R |
| Montage | Push In |
| Farve | Grå |
| IP-klasse | IP54 |
| Godkendelser | cUL, UL |
| NEMA class | 12, 4X |
| Number of cables | 4 pc |
| Number of cables x cable diameter | 4 x 1.0mm - 5.2mm |
| Længde | 26 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Bredde | 26 mm |
| Installeret højde | 5 mm |
| Wall thickness | 1.5mm-2.5mm |
| Drillhole diameter | 20 mm |
| Materiale | TPE |
| Flammeklasse | V-0 |
| Materiale | TPE |
| Silikonefri | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C |
| Temperaturområde drift til | 90 °C |
| Godkendelser | cUL, UL |
| UL test standard | UL 508A |
| cUL test standard | CSA C22.2 No.1-18 |
| Tariff code | 39259020 |
| Oprindelsesland | DE |
| Vægt | 5,8 g |
| Pakningsstørrelse | 10 pc |



