

NANO SPINNER 360° TYPE 1700

Tankrensningssudstyr

JA-1700RG
Nano Spinner 1700 1/8" RG

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres



PRODUKTBESKRIVELSE

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi316
- 3.1 Certifikat kan leveres

OBS! Må ikke bruges med Demineraliseret vand eller Komprimeret luft i længere perioder, grundet kraftigt slid på lejer.

Anvendelsesområder:

- Mindre Tanke
- Tromler
- Bøtter
- Flasker
- Transportbeholdere
- Maskinanlæg, f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik- farmaceutisk- og kemisk industri.

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Roterende Rensekugle
Certifikater	3.1 EN 10204
Driftstryk	2 bar
Kapacitet	0,5 -1,0 Meter
Maksimalt flow	18 L/Min
Max tryk	2 bar
Montage	Gevind
Procestilslutning	1/8" Indvendig Rørgvind
Spray vinkel	360 °

Temperaturområde	5°-95°C
Tilslutningsdimension	1/8" RG